

LATTICE 100%

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| LA STRA INTERNA 18 CM | LATTICE ITALIANO 100% OEXO TEX |
| PORTANZA | 65 KG AL M3 |
| ZONE DIFFERENZIATE | 7 |
| ALTEZZA MATERASSO FINITO | 19 CM |
| CERTIFICAZIONI | 4 |

COMPOSIZIONE MATERIALI:

| | | |
|------------------------------|---|---|
| LASTRA LATTICE 18 CM O 16 CM | COMPOSIZIONE | 95% SCHIUMA DI LATTICE (15% N.L. - 85% SINTESI 5% AUSILIARI DI PRODUZIONE |
| | LAVORAZIONE VULCANIZZAZIONE | SISTEMA DI EMULSIONE : ARIA : VAPORE |
| | LAVAGGIO ESSICAZIONE | : ACQUA : ARIA CALDA + ALTA FREQUENZA |
| | CERTIFICATI | EUROLATEX |
| | CATAS OEKOTEX WF4 Air System | |

Il lattice SBR, essendo di sintesi, ha omogeneità qualitativa, è completamente anallergico (non contenendo proteine) ed ha maggior resistenza alla luce ed all'ossidazione, e buone performance elastiche.

Lo standard più autorevole è EUROLATEX Standard che definisce i limiti di accettabilità delle sostanze considerate dannose per la salute che potrebbero essere contenute nella schiuma di lattice. Questo standard si basa su dati scientifici e su limiti stringenti di altri standard (europei ed americani).

Le sostanze dannose analizzate comprendono: metalli pesanti, le nitrosammine, i pesticidi, solventi.

COVER DI RIVESTIMENTO:

COVER SFODERABILE SU 4 LATI LAVABILE A 30/40 ° C CENTRIFUGABILE

TESSUTO A SCELTA : BAMBOO ,ALOE SILVER TRAMA COTONE NATURAL COTONE SOIA

IMBOTTITURA : A SCELTA LANA /COTONE O TUTTO COTONE

TELINA CON CERNIERA PROTEGGI SCOCCA : COTONE

PARTICOLARITA' ED EFFETTO

INDICATO PER CHI DESIDERA UN PRODOTTO SOFFICE ED ELASTICO SENZA IMPRONTA

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1000327.0 CENTROCOT

Testato per sostanze nocive.
www.oeko-tex.com/standard100

